

# ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



Imagem Ilustrativa

**Modelo:** CNF

**Descrição do Calçado:** Modelo coturno de amarrar em lona da linha FLEX para uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20347 e 20344.

**Numeração:** 33 ao 46

**Altura (base nº 40):** 225 mm

**Revisão:** 02/07/2014

## Descrição dos Componentes:



### CABEDAL

Padrão:

Confeccionado em couro lixado Relax 17/19 linhas. Material do cano e da língua em lona proporcionando maior durabilidade.

Cores: Preto.



### FORRAÇÃO

Padrão:

Forração da gáspica com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés.

Contraforte de 1.5 mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés.



### BIQUEIRA

Padrão:

- Biqueira de plástico para conformação.



### PALMILHA

Padrão:

Palmilha de montagem de E.V.A conforto costurada com sistema strobel.

Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.



### SOLADO

Padrão:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta. Canais de escoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência melhor mobilidade ao caminhar.



### EMBALAGEM

Padrão:

Embalagem individual em saco plástico e embalagem coletiva em caixa de papelão com identificação da referência e numeração.