FICHA TECNICA

ZAPATOS DE SEGURIDAD
MODELO LITEWORK

Tipo:
Botin

Capellada:
Cuero descarne con espesor de 1.8 mm – logomarca HISEG pegada en el costado según muestra despachada

Tipo de forro:
No tejido con espesor de 1,5 mm.

Tipo de Hilo:
100% Poliamida, Nº 30.

Puntera:
Composite resistente a impactos hasta 200 Joules

Contrafuerte:
Material resinado con espesor de 1,4 mm thermo-conformado.

Plantilla de montaje:
No textil doblada con EVA fijada en la capellada a través del sistema Strobel.

Plantilla de confort
Acetato etílico de polivinilo (EVA) de 2 mm, revestida de textil con tratamiento anti-hongos y anti-bacterias.

Suela
La suela es constituida de dos camadas de poliuretano (PU) expandido bidensidad, inyectado directamente a la capellada, siendo la 1ª camada (entre suela) más suave y liviana (densidad de 0,4g/cm3) proporcionando mayor confort, y la 2ª camada (densidad 1,0g/cm3) más densa, resistente a objetos cortantes y a la abrasión..
Suela aislante electrico y resistente a los hidrocarburos.

Emapque Individual:
Bolsa plástica con capacidad para un par

Empaque master
Talles 38 al 43 caja de cartón con capacidad para 10 pares y en los talles 34, 35, 36, 37, 44 y 45 una caja de cartón con capacidad para 4 pares